

SKLOLAMINÁTOVÁ SILA

HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ

Sila ze sklolaminátu jsou **lehká, vzduchotěsná a nabízejí vysokou mechanickou pevnost a vysokou úroveň tepelné izolace.**

Díky vlastnostem sklolaminátu jsou naše sila extrémně odolná, chráněná před korozí a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Na stěnách **nedochází** ke kondenzaci vodních par, což **zabraňuje** nalepení obsahu zásobníku na stěny a tvorbě plísni. Nosné prvky tvoří žárově zinkované ocelové nohy, které zajišťují stabilitu celého sila.



VÝHODY

HORIZONTÁLNÍHO DĚLENÍ

- Méně šroubů v hlavním těle, což znamená žádné prosakování vody skrz silo a žádné riziko degradace krmiva;
- Speciální ochranný okraj proti dešti kolem spoje sila pro usnadnění odtoku dešťové vody;
- Snadná přeprava a montáž

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ SIL:

- zásobník ze dvou skořepin
- žárově pozinkované nosné nohy, jedna slouží pro pneumatické plnění
- těsnící horní víko
- žebřík s ochranným košem

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vyskladňovací šnekové a spirálové dopravníky
- prodloužení noh sila (max. o 4000 mm)
- kontrolní okénko
- různé barevné provedení
- **NĚKOLIK VARIANT VÝPUSTÍ**

VARIANTY

MODEL	OBJEM [M3]	KAPACITA [T]	POČET NOHOU	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SIA GL.06	6	3,6	3	4010	1050	200	2030	2500	1550	60	650	780
SIA GL.08	8	4,8	3	4800	1050	250	2030	2500	1550	60	650	780
SIA GL.10	10	6	3	4930	1050	300	2230	2800	1695	60	650	780
SIA GL.12	12	7,2	3	5570	1050	300	2230	2800	1695	60	650	780
SIA GL.15	15	9	3	5680	1050	300	2480	3000	1865	60	650	780
SIA GL.18	18	10,8	4	6450	1050	300	2480	3000	1865	60	650	780
SIA GL.20	20	12	4	6990	1050	300	2480	3000	1865	60	650	780
SIA GL.22	22	13,2	4	7480	1050	300	2480	3000	1865	60	650	780
SIA GL.25	25	15	4	8330	1050	400	2480	3000	1865	60	650	780
SIA GL.31	31	18,6	4	9725	1050	400	2480	3000	1865	60	650	780

